



VOLITELNÝ
MANIPULÁTOR



DÁVKOVACÍ A SMĚŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO ŠIROKOU ŠKÁLU PRŮMYSLOVÝCH APLIKACÍ.

Nová řada Ecostar evo je manuální dvoukomponentní míchací a dávkovací zařízení, které nabízí řadu nových funkcí a vylepšení a zároveň přichází s osvědčenými a spolehlivými součástkami řady Ecostar.

Nové prvky zvyšují flexibilitu prostoru díky možnosti pohybu ve dvou rovinách.

Nová míchací jednotka vyžaduje méně údržby a čištění. Kromě toho, údržba míchací jednotky je nyní ještě snadnější a méně četná .

Požadavek na prostor byl snížen, což z tohoto zařízení dělá nejkompaktnější zařízení na trhu.

Nový Ecostar EVO, Vám pomůže snížit celkové výrobní náklady tím, že zvyšuje pracovní efektivitu skrze kompaktnost, velkou oblibu u obsluhy a sníženou nutností údržby a servisu.

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

- Nastavitelný mísící poměr
- Osvědčený systém RT těsnící pumpy pro minimální údržbu
- Zapouzdřený desing pro vyšší bezpečnost obsluhy a sníženou hlučnost
- Flexibilní BOOM design, volitelně s novým manipulátorem
- Nový AlphaMix, optimalizováno pro snadné čištění a údržbu
- 200l zásobník pro ergonomickou výměnu
- Varování poloprázdného/prázdného zásobníku komponent A/B
- Nastavitelná doba zpracovatelnosti a směšování
- Optimálně konstruovaná tlačná deska pro nejnižší zbytky v bubnu

Ecostar evo

NOVÝ ECOSTAR PŘICHÁZÍ V RŮZNÝCH VARIANTÁCH

Ecostar evoclass

S hydraulickou pumpou
pro většinu běžných
aplikací.

VOLITELNÉ

- Manipulátor pro pohodlnou obsluhu
- Vyhřívání pro komponentu A
- Systém vyprazdňování patron
- 200L dávkovací nádoba pro komponentu B (PU)
- Různé možnosti rozšíření (hadice apod.)
- Výplachové čerpadlo pro čištění rozpouštědlem
- Vymražování

Rozměry zařízení	Délka	Šířka	Výška-základní
	1.250 mm	969 mm	1.890 mm

Směšovací poměr podle objemu	6:1 - 14:1
Výstup: Materiál - přibl.	2500 g / min (Polysulfid)
Maximální dyn. operační tlak	300 bar
Elektrické připojení	3x 400 V + N + PE
Frekvence	50 Hz
Výkon (celkem)	2,5 kW
Hmotnost	přibl. 550 kg

Ecostar evoair

Vzduchový motor pro snížení výstupních požadavků.

VOLITELNÉ

- Manipulátor pro pohodlnou obsluhu
- 20L dávkovací nádoba pro komponenty A a B (Ecostar evoair 20)
- 200L dávkovací nádoba pro komponentu B (PU)
- Systém vyprazdňování patron
- Různé možnosti rozšíření hadic
- Výplachové čerpadlo pro čištění rozpouštědlem
- Vymražování

Rozměry zařízení	Délka	Šířka	Výška-základní
	1.250 mm	969 mm	1.890 mm

Směšovací poměr podle objemu	6:1 - 19,5:1
Výstup: Materiál - přibl.	2000 g / min (Polysulfid)
Maximální dyn. operační tlak	300 bar
Elektrické připojení	3x 400 V + N + PE
Frekvence	50 Hz
Výkon (celkem)	2,5 kW
Hmotnost	přibl. 550 kg





Ecostar evomax

Pro maximální výstupní požadavky.

Rozměry zařízení	Délka	Šířka	Výška - základní
	1.250 mm	969 mm	1.890 mm

Směšovací poměr podle objemu	6:1 - 14:1
Výstup: Materiál - přibl.	4500 g / min (Polysulfid)
Maximální dyn. operační tlak	300 bar
Elektrické připojení	3x 400 V + N + PE
Frekvence	50 Hz
Výkon (celkem)	6,5 kW
Hmotnost	přibl. 620 kg

VOLITELNÉ

- Manipulátor pro pohodlnou obsluhu
- Vyhřívání pro komponentu A
- Systém vyprazdňování patron
- 200L dávkovací nádoba pro komponentu B (PU)
- Různé možnosti rozšíření (hadice apod.)
- Výplachové čerpadlo pro čištění rozpouštědlem
- Vymražování

Ecostar evoplus

Pro zpracování dalšího přídatného / urychlujícího materiálu.

Dodáván s pohodlnou Ultra Mix Plus pistolí..

Rozměry zařízení	Délka	Šířka	Výška - základní
	1.250 mm	969 mm	1.890 mm

Směšovací poměr podle objemu	6:1 - 14:1
Výstup: Materiál - přibl.	2500 g / min
Maximální dyn. operační tlak	300 bar
Elektrické připojení	3x 400 V + N + PE
Frekvence	50 Hz
Výkon (celkem)	2,5 kW
Hmotnost	přibl. 550 kg

VOLITELNÉ

- Manipulátor pro pohodlnou obsluhu
- Vyhřívání pro komponentu A
- Systém vyprazdňování patron
- 200L dávkovací nádoba pro komponentu B (PU)
- Různé možnosti rozšíření (hadice apod.)

PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ



DYNAMIC MIX 3.0

DYNAMICKÝ MÍSIČ S JEDNORÁZOVOU
MÍSÍCÍ KOMOROU A
DVOUKOMPONENTNÍM OTOČNÝM
RAMENEM PRO INTEGRACI S RUČNÍM
TĚSNÍCÍM ZAŘÍZENÍM



ALPHA MIX

OPTIMÁLNÍ STATICKÁ
SMĚŠOVACÍ PISTOLE



VYMRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZMRAZOVACÍ A
ROZMRAZOVACÍ JEDNOTKA
PRO DVOUKOMPONENTNÍ
MATERIÁLY.



ZAŘÍZENÍ PRO PLNĚNÍ KAZET

KOMFORTNÍ A
JEDNODUCHÁ
PLNIČKA
MATERIÁLU DO
KAZET PRO
OPAKOVANÉ
POUŽITÍ.