

Extrémní náročné aplikace

Vysokotlaká pístová pumpa – Wagner PROTEC 95-150

Nová pumpa Wagner PROTEC 95-150 pro náročné aplikace. Tato pumpa je určená pro nejnáročnější aplikace s vysokosušivými materiály, zejména barvami o vysoké viskozitě. Tyto materiály je schopná aplikovat při tlacích až 530 bar. Pumpa PROTEC 95-150 splňuje požadavky na snížení VOC při aplikaci použitím menšího množství ředidel.



Ilustrační foto

Přednosti

- Určená pro materiály s vysokým obsahem sušiny
- Vysoce spolehlivá
- Snadná obsluha, údržba
- Snižuje spotřebu ředidel
- Nízké náklady na provoz
- Aplikace až do 530 bar
- Vysoký tlakový poměr

Součásti setu

- Pístová pumpa PROTEC 95-150
- Rám / Vozík / Nástěnný držák dle konfigurace
- Vysokotlaká hadice
- Vysokotlaký filtr
- Regulátor vzduchu
- Wagner pistole dle konfigurace

Objednací informace

- Sety jsou připraveny pro okamžité použití
- K setu je třeba vybrat trysku dle používaného materiálu
- Sety je možné konfigurovat dle požadavků odběratele
- Za přívod a kvalitu vzduchu odpovídá odběratel

Varianty produktu	Objednací kód
Set s pumpou Wagner PROTEC 95-150 na vozíku s vysokotlakým filtrem	2411666
Set s pumpou Wagner PROTEC 95-150 na vozíku s vysokotlakým filtrem a sáním DN 25	2412067
Set s pumpou Wagner PROTEC 95-150, špičkovou Airless pistolí Wagner GM1, na vozíku s vysokotlakým filtrem a sáním DN 25	2411665
Set s pumpou Wagner PROTEC 95-150, špičkovou Airless pistolí Wagner GM1, na vozíku s vysokotlakým filtrem a sáním DN 38	2411664
Set s pumpou Wagner PROTEC 95-150, špičkovou Airless pistolí Wagner GM1, na vozíku s vysokotlakým filtrem a sáním DN 25, bez hadic	2411667