

DYNAMICKÝ SMĚŠOVAČ S JEDNORÁZOVOU SMĚŠOVACÍ KOMOROU A DVOUKOMPONENTNÍM OTOČNÝM RAMENEM PRO INTEGRACI S MANUÁLNÍM TĚSNÍCÍM ZAŘÍZENÍM



EKONOMICKÉ VÝHODY

Úspora provozních
nákladů až 15.000,-
EUR/za rok:

Rozměry	Délka	Šířka	Výška
	700 mm	80 mm	100 mm
Pracovní tlak	200 bar		
Výstup	450 - 1000 ccm/min		
Tlak vzduchu	6 bar		
Hmotnost / přibl.	4150 g		

Volitelně integrováno v sérii Ecostar Evo nebo jako retro-fit sada pro již existující zařízení.

- K čištění již není třeba žádného mrazícího zařízení nebo rozpouštědla.
- Žádné další ztráty materiálu během procesu vyprazdňování.
- Úspora nákladů na likvidaci odpadního materiálu
- Žádné další nezbytné čištění otočného kloubu Z.
- Možno průběžně dokupovat mísící komory.
- Menší opotřebení díky sníženému tlaku na hodnotu přibližně 120 bar.

VÁŠ GLOBÁLNÍ PARTNER PRO SMĚŠOVACÍ A DÁVKOVACÍ TECHNOLOGIE SMĚSÍ

- Zpracování a aplikace jednoho či více komponentních lepidel a tmelů jakož i zalití / těsnění.
- Zařízení přizpůsobené prostředí a teplotě.
- Kompletní systémy pro ruční a plně automatizované procesy
- Inovativní kontrola a ověřené postupy.

