

Visco Star

Řada Visco Star byla speciálně navržena pro ekonomické zpracování jednokomponentního polyurethanu.

Hlavní důraz je zde kladen na uživatelsky příjemné ovládání.

Zařízení zajišťuje vysoký a variabilní výkon při zachování nízké spotřeby energie. Volitelně lze zařízení připojit k zařízení s automatickou aplikací.



Visco Star 200

Zařízení pro zpracování vysoce viskózních jednosložkových materiálů.


VOLITELNÉ

- Průtokový ventil pro vyšší výkon až o 50%
- Automatický výtlačný ventil materiálu
- Regulační ventil tlaku materiálu
- Dávkování materiálu skrze několik výtlačných pistolí
- Elektrický topný systém pro materiálové hadice
- Poměr tlaku 84:1 to 100:1
- 20 l přítlačná deska pro vysokou flexibilitu

Rozměry zařízení / rám	Délka 800 mm	Šířka 1.200 mm	Výška základní 3.000 mm
---------------------------	-----------------	-------------------	----------------------------

Poměr tlaku	52:1
Maximální výstupní výkon	2000 gr./min.
Pracovní tlak	400 bar
Hmotnost	přibl. 350 kg

FLOW BOOST



Visco Star 20

ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOCE VISKÓZNÍHO JEDNOKOMPONENTNÍHO MATERIÁLU



VOLITELNÉ

- Průtokový ventil pro vyšší výkon až o 50%
- Automatický výtlačný ventil materiálu
- Regulační ventil tlaku materiálu
- Dávkování materiálu skrze několik výtlačných pistolí
- Elektrický topný systém pro materiálové hadice
- Poměr tlaku 84:1 to 100:1

Rozměry
zařízení / rameno

Délka
800 mm

Šířka
600 mm

Výška základní
1.730 mm

Poměr tlaku

52 : 1

Výstup

max 2.000 g/min


Pracovní tlak

400 bar

Hmotnost

200 kg

Flow Boost





Visco Star 20 *plus*

JEDNOSLOŽKOVÁ TECHNOLOGIE PRO RYCHLÉ VYTVRZOVÁNÍ DÍKY URYCHLOVAČI

Vzhledem ke stále se zkracujícím výrobním procesům při výrobě kontejnerů a průmyslových kolejových vozidel je zde žádoucí rychlé vytvrzení lepidel.

Za účelem požadavků zákazníků, Reinhardt-Technik vyvinul PLUS-technologie, která umožňuje zvlhčovat hlavní složky (polyurethan nebo modifikovaný hydrosilikon) za pomoci přídatného „booster“ materiálu (1-3%).

V důsledku toho se stává proces vytvrzování daleko rychlejší a tím lze dosáhnout zkrácení výrobního cyklu. Podle typu dávkování se využívají buď to fóliové sáčky nebo 20 l dávkovače.


Rozměry zařízení / rám	Délka 930 mm	Šířka 700 mm	Výška základní 2.100 mm
---------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------

Poměr tlaku	52 : 1 – 100 : 1
Výstup	500 cm ³ /min
Maximální dynam. pracovní tlak	300 / 400 bar
Hmotnost	250 - 300 kg

VOLITELNÉ

- vyhřívané materiálové hadice
- otočné rameno s vyvažováním
- bezkontaktní urychlovač
- hák jeřábu

Flow Boost



až 50% navýšení
výkonu pro Váš
Visco Star

STANDARDNÍ VLASTNOSTI

■ Ultra Mix *plus*

poskytuje nejvyšší komfort při práci a maximální úsporu nákladů

- kompaktní a modulární design
- chráněné pneumatické vedení
- mobilní verze s podpěrou hadic
- senzor vzdálenosti pro zesílení dávkování - bezkontaktní a neopotřebitelný
- nízce opotřebitelný 6 mm ventil s plynule nastavitelným zdvihem
- PLC s pohodlným ovládacím panelem
 - barevný dotykový panel
 - obouruční bezpečnostní ovládání pro výměnu sudu
 - indikace výstrahy





Visco Star 20 LC

EKONOMICKÉ
ZAŘÍZENÍ PRO
ZPRACOVÁNÍ
VYSOKOVISKÓZNÍCH
JEDNOKOMPONENTNÍCH
MATERIÁLŮ

Rozměry základní zařízení	Délka 800 mm	Šířka 600 mm	Výška
------------------------------	-----------------	-----------------	-------

Poměr tlaku	52 : 1
Výstup	117 cm ³
Pracovní tlak	300 bar
Hmotnost	přibl. 115 kg

- ergonomická pistole
- snadná manipulace díky otočné pistoli
- snadné pro údržbu
- jednoduchý a robustní design
- nízká cena