

Nové chytré řešení !

Novinka
2015



WAGNER
EvoMotion
40-15
s horní nádobkou

Maximální efektivita aplikace.
Ideální i pro viskózní materiály
Snížená spotřeba rozpouštědel a barvy.

Vysoký tlak, vysoká účinnost

WAGNER EvoMotion 40-15 vysokotlaká pístová pumpa v nové podobě: Otočený systém v kombinaci s 5 L nádobkou, zajišťuje maximální účinnost aplikace a úsporu materiálu i s viskózními materiály.

- O 40% snížena spotřeba materiálu při změně barev a pročišťování.
- Ideální pro malé množství barvy nebo pro časté změny barvy.

Novinka 2015

Sací systém

Sací systém s 5 L zásobníkem redukuje objem sacího prostoru a okamžitě plní pumpu materiálem. Gravitace usnadňuje práci s viskózními materiály.

Ovládací panel

Spraypack je vybaven předním panelem pro nastavení provozních parametrů s velmi jednoduchým ovládáním.

AirCoatová pistole

AirCoat (AirMix) pistole GM 4700AC a se sadou materiálových hadic.

Stojan

Zajišťuje maximální stabilitu pumpy.

EvoMotion 40-15

Vysokotlaká pístová pumpa, ideální pro AirLess i AirCoat aplikace. Vyrobená z velmi kvalitní nerezové oceli a je extrémně spolehlivá.

Technická data	
Poměr tlaku	40:1
Max. tlak vzduchu	7 bar
Max. tlak materiálu	250 bar
Objem na dvojzdvih	15 cm ³ / DS

J. Wagner GmbH
Industrial Solutions
D-88677 Markdorf
Tel +49 (0) 7544 505 - 0
Fax +49 (0) 7544 505 - 1200



www.wagner-group.com

WAtch a.s.

www.watech.cz
info@watech.cz

Tel.: +420 778 071 019

