

The logo features a stylized black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all contained within a bright yellow rectangular box.

Ujistěte se
že dobře sedíte!

NOVINKA



WAGNER AquaCoat
elektrostatický systém pro
různorodé materiály

- Rychlá amortizace díky materiálové úspoře ve výši až 50%.
- Až o 20% kratší doba nátěrů díky elektrostatickému použití vodouředitelných nátěrových hmot nebo separátorů.
- Plynule homogenní stříkaný proud umožňuje vysokou kvalitu povlaku.

www.watech.cz

Rychlá amortizace, vysoké úspory.

Společnost WAGNER dodává stroje, zařízení a systémy pro všechny oblasti průmyslu povrchových úprav. Naše inovativní produkty a řešení stojí za kvalitou, efektivitou a produktivitou.

Optimalizované WAGNER AquaCoat 5010/5020 elektrostatické systémy umožňují jednoduché a bezpečné elektrostatické nanášení různých materiálů.

Vaše výhody s elektrostatickými systémy:

- V souladu s VOC předpisy z důvodu zamezení materiálů na bázi rozpouštědel.
- Maximální úroveň bezpečnosti díky mechanickému blokování v průběhu aplikace a omezení vybíjení energie až do 350 mJ.
- Optimální přizpůsobení celého systému dle požadavků zákazníka díky různým komponentům a volitelným možnostem.
- Opakovatelné výsledky nátěrů výběrem až ze tří voleb na pistoli a možností zablokování parametrů procesu.
- Zlepšení efektivity materiálu díky „Spray-O-Round“ efektu.
- Snížení nečistot a následných nutných úklidových prací díky minimálním přestřikům.



Výhody pro aplikace na dřevo

- Ideálně vhodný pro lakování geometricky složitých součástí a povrchů jako jsou například okenní jednotky a židle.
- Efektivní pracovní rychlost pro tlak pohybující se v rozmezí až do 250 bar.
- Lepší pokrytí hran díky nižšímu ztenčení nátěrové hmoty na okrajích.



Výhody pro aplikace separačních prostředků

- Elektrostatický proces nanášení vodouředitelných separátorů pro obecný a automobilový průmysl.
- Ultra-fine atomizace a homogenní smáčení s nejnižší tloušťkou povlaku.
- Uspřádání kontroly obrobků díky snadnému smáčení geometricky složitých tvarů.
- Vylepšená manipulace a neúnavná práce během ruční aplikace díky DN3 hadicím.



Výhody pro kovové aplikace

- Vhodné pro nátěry geometricky složitých komponentů, a to jak za nízkých, tak i vysokých povrchových sil.
- Lepší pokrytí hran díky nižšímu ztenčení nátěrové hmoty na okrajích.
- Vynikající nátěry různých geometrií díky výběru receptury na pistoli.
- Efektivní pracovní rychlost pro tlak pohybující se v rozmezí až do 250 bar.

Dvojnásobná bezpečnost

Dvojitý bezpečnostní systém zajišťuje mechanické uzamčení interiéru systému během aplikace.

Rychlá změna barev

Široké křídlové dveře. K dispozici také s průzorem pro vizuální kontrolu hladiny náplně.

Čerpadlo nastaveno tak, aby vše vyhovovalo Vaším potřebám

K dispozici různé druhy čerpadel v závislosti na aplikaci.

Centrální ovládání

Snadno přístupné a jasné zobrazení všech parametrů procesu a ovládání.



Vynikající ergonomie a maximální účinnost aplikace

S obzvláště lehkou ruční pistolí GM 5020 a DN3 flexibilní materiálovou hadicí.

Vysoká efektivita aplikace šetří čas, materiál a redukuje nečistoty.



Široký výběr skříní

AquaCoat 5010 a 5020 pro manuální a automatické aplikace v různých šířkách, aby vyhovovaly danému prostoru.



Perfektní kombinace

Kompatibilní pistole nabízí vynikající kvalitu povrchu pro systémy WAGNER AquaCoat.



GM 5020 EAW/EACW:

Elektrostatická manuální pistole pro vodouředitelné barvy nízkého a vysokého tlaku v rozsahu až 250 bar. CE certifikace celého systému.



GA 2800 EAW:

Elektrostatická manuální pistole v rozsahu nízkého tlaku. CE certifikace celého systému.



GA 4000:

Vynikající vlastnosti rozprašování s automatickou pistolí pro rozsah vysokého tlaku. Pistole musí být izolována.



WA 900:

Vynikající vlastnosti rozprašování s automatickou pistolí pro rozsah nízkého tlaku. Pistole musí být izolována.

Široký výběr kruhových a vějířovitých trysek pro nízkoviskózní a vysoceviskózní materiály zajišťují ideální spojení.

Charakteristiky	AquaCoat manual 5010	AquaCoat manual 5020	AquaCoat automatic 5010	AquaCoat automatic 5020
Výstupní napětí	70 kV	70 kV	80 kV	80 kV
Výstupní proud	125 µA	125 µA	100 µA	100 µA
Celkový objem	30 l	130 l	30 l	130 l
Šířka	800 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm
Výška	1450 mm	1450 mm	1450 mm	1450 mm
Hloubka	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Hmotnost	62 kg	70 kg	62 kg	70 kg



Watech a.s.
Brdlíkova 286/1c
150 00, Praha 5
info@watech.cz
+420 778071019

J. Wagner AG
Industrial Solutions
CH-9450 Altstätten/SG
Phone +41 (0) 71 7572211
Fax +41 (0) 71 7572323



www.watech.cz